

Informação do Produto



UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

COMPETITION PLUS

Valvoline Competition Plus é um óleo multiviscoso que utiliza aditivos combinados com óleos básicos minerais para maximizar o desempenho e proteger os motores. **COMPETITION PLUS** atende as exigentes especificações de desempenho da Indústria automobilística oferecendo ao motor uma proteção extra contra a corrosão, desgaste e deterioração química do óleo, pela presença de aditivos anti-oxidantes e anti-desgaste especiais. Desenvolvido e testado nos laboratórios da Valvoline sob severas condições de operação. Recomendado para o uso em QUALQUER veículo a gasolina, álcool e GNV onde é recomendado óleo de performance API SL

As vantagens do Valvoline Competition Plus :

- Lubrificante mineral;
- Proteção do motor em elevadas temperaturas;
- Proteção contra o desgaste;
- Reduz a formação de depósitos de vernizes e borras, aumentando a vida útil do motor
- Pode ser usado em substituição aos lubrificantes com nível de desempenho SF, SG e SJ.

Características	SAE 15W40	SAE 20W50
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14,3	17,7
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	109,1	158,9
Índice de Viscosidade	139	125
Ponto de Fluidez, °C,	-30	-24
CCS, cP	6300 a -20°C	8400 a -15°C
Densidade 60°F	0,882	0,890
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.200	Mín.200
Cor ASTM	L2.0	L2.0
Aparência	Límpido	Límpido

Nível de Performance

- API SL

Adequado para uso em:

Valvoline Competition Plus pode ser utilizado nos motores automotivos que requerem o nível de performance SAE 15W40 ou 20W50 e API SL. Verifique a recomendação do fabricante.

Código de Produto	SAE 15W40	SAE 20W50
Caixa 24 x1 L	900300107 ou 24VA11023	900300202 ou 24VA11013
Tambor de 200L	900300102 ou 01VA11027	900300207 ou 01VA11017

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.

Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br