

Informação do Produto



UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

VALVOLINE DURABLEND MOTOR OIL

Valvoline Durablend é um lubrificante importado formulado com a combinação de óleos básicos sintéticos e minerais de alta qualidade e avançada tecnologia de aditivos. Durablend auxilia os motores a manter um melhor desempenho por mais tempo, pois promovem um melhor controle de desgaste, de proteção contra a formação de gomas e vernizes quando se comparado com os lubrificantes convencionais. Durablend proporciona proteção sob condições de serviço severo, atendendo as exigências dos fabricantes de veículos automotivos de alta performance americanos, europeus e japoneses, aspirados naturalmente e turbo alimentados.

As vantagens do Valvoline Durablend :

- Reduz a formação de depósitos de lamas e vernizes;
- Proteção contra desgaste;
- Maior resistência à degradação térmica;
- Auxilia na economia de combustível;
- Baixo consumo de óleo em temperaturas extremas.

Características	5W30	10W30	10W40	15W40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	10.7	10.8	14.5	14.5
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	57.89	71.45	93.04	105.58
Índice de Viscosidade	169	141	155	141
Ponto de Fluidez, °C,	-36	-33	-33	-27
CCS, cP	4800 à -30°C	5100 à -25°C	5000 à -25°C	5000 à -20°C
Densidade 60°F	0.8548	0.8653	0.8634	0.8674
Ponto de Fulgor, COC, °C	221	216	220	226
TBN	8.7	8.7	8.7	8.7
Cinzas Sulfatadas	0.99	0.99	0.99	0.99

Nível de Performance

	5W30	10W30	10W40	15W40
API SN/SM	5W30	10W30	10W40	15W40
Dexos 1	5W30	-----	-----	-----
ILSAC GF-5 & GF-4	5W30	10W30	-----	-----
API Resource Conserving	5W30	10W30	-----	-----
Ford WWS-M2C946-A	5W30	-----	-----	-----
Chrysler MS-6395	5W30	10W30	-----	-----
GM6094M	5W30	10W30	-----	-----
Fiat9.55535 G2	-----	-----	10W40	15W40
ACEA A1	5W30	10W30	-----	-----
ACEA A3	-----	-----	10W40	15W40

Código de Produto

Caixa 6x1L	06VA822408	06VA200700	06VA200600	06VA200500
Caixa 12x1L	12VA750520	12VA750528	12VA750529	12VA754265
Tambor de 208L	01VA80000		01VA81000	

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto. Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br