

Informação do Produto



UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

VALVOLINE HP GEAR OIL GL-4

Valvoline HP Gear Oil GL-4 é lubrificante EP (Extrema Pressão), contendo aditivos a base de enxofre e fósforo, recomendado para transmissões automotivas mecânicas incorporando ou não engrenagens hipoidais. A formulação exclusiva do **Valvoline HP Gear Oil GL-4** garante um mínimo desgaste das engrenagens e seus aditivos EP impedem que ocorra remoção de material nos pontos de contato entre os dentes das engrenagens, o que conduziria a um desgaste prematuro ou mesmo fratura pela sobrecarga repetitiva. **Valvoline HP Gear Oil GL-4** atende as mais importantes especificações para caixas de câmbio, caixas de direção e diferenciais automotivos.

As vantagens do Valvoline HP Gear Oil GL-4 :

- Proporciona excelente estabilidade térmica para limpeza e maior vida útil.;
- Proteção contra o desgaste;
- Proteção contra a corrosão
-

Características	SAE 80W	SAE 90	SAE 140
Viscosidade Cinemática 100 °C, cSt	9.4	17.2	30.0
Viscosidade Cinemática 40 °C, cSt	74.5	194.2	448.0
Índice de Viscosidade	103	94	96
Ponto de Fluidez, °C,	-30	-12	-12
Densidade 60 °F	0.891	0.902	0.910
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.200	Mín.200	Mín. 200
Cor ASTM	L2.0	L3.5	L4.5
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido

Nível de Performance

API GL-4

Código de Produto	SAE 80W	SAE 90	SAE 140
Caixa 24X1L	900500207 24VA31633	900500307 24VA31663	900500107 24VA31673
Balde de 20L	900500204 01VA31636	900300304 01VA31666	900500104 01VA31676
Tambor de 200L		900300302 01VA31667	

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto. Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br