



Frontier 300 Black

Uso geral



Aplicação: Indicada para serviços mais pesados, linha de compressores, serviços de jateamento de água e ar industrial, construção civil, agrícola e outras aplicações.

Cor: Preta.

Construção: Espiralada.

Tubo Interno: Borracha sintética tipo Versigard.

Cobertura: Borracha sintética tipo Versigard.

Reforço: Fios de fibras sintéticas.

Temperatura de Trabalho: -40°C a +88°C (-40°F a +190°F).

Frontier 300 Black

| DIÂMETRO INTERNO | | DIÂMETRO EXTERNO | | PRESSÃO DE TRABALHO | | PESO | |
|------------------|------|------------------|------|---------------------|-----|--------|---------|
| pol. | mm | pol. | mm | psi | bar | kg./m. | lb./ft. |
| 1/4 | 6,4 | 0,53 | 13,5 | 300 | 21 | 0,15 | 0,10 |
| 5/16 | 7,9 | 0,59 | 15,0 | 300 | 21 | 0,13 | 0,19 |
| 3/8 | 9,5 | 0,70 | 17,8 | 300 | 21 | 0,25 | 0,17 |
| 1/2 | 12,7 | 0,84 | 21,3 | 300 | 21 | 0,33 | 0,22 |
| 5/8 | 15,9 | 0,98 | 24,9 | 300 | 21 | 0,27 | 0,40 |
| 3/4 | 19,1 | 1,15 | 29,2 | 300 | 21 | 0,55 | 0,37 |
| 1 | 25,4 | 1,48 | 37,3 | 300 | 21 | 0,86 | 0,58 |

Continental ContiTech

São Paulo - Brasil

sac.contitech@contitech.com.br

www.contitech.com.br

ContiTech