

Informação do Produto



UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

VALVOLINE SYNPOWER FULL SYNTHETIC GEAR OIL COM LIMITED SLIP

Valvoline SynPower Gear Oil LS é um lubrificante superior com aditivo fósforo – enxofre para utilização em caixa de transmissão convencional e diferenciais com auto – blocante. Sua formulação contém óleos básicos sintéticos e aditivos que proporcionam excelente desempenho, proteção extrema – pressão, capacidade de suportar cargas elevadas, poder anti – espumante, proteção contra a corrosão e estabilidade térmica. Valvoline SynPower Gear Oil LS – é indicado para aplicações leves e severas mantendo proteção e desempenho quando utilizado em sistemas de transmissão modernos onde produtos com Limited Slip são necessários.

As vantagens do Valvoline SynPower Gear Oil LS:

- Proporciona excelente estabilidade térmica
- Proteção contra o desgaste;
- Proteção contra a corrosão
- Contém aditivos especiais para reduzir a trepidação em diferenciais auto-blocantes.

Características	SAE75W90	SAE75W140
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	15.6	25.8
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	100	171
Índice de Viscosidade	150	183
Ponto de Fluidez, °C,	-48	-48
Densidade 60°F	0.865	0.861
Ponto de Fulgor, COC, °C	231	173
Aparência	Límpido	Límpido

Nível de Performance	SAE75W90	SAE75W140
API MT-1	75W90	
API GL-5	75W90	75W140
MIL-PRF-2105E	75W90	
SAE J2360	75W90	
Mack GO-J	75W90	

Código de Produto	SAE 75W90	SAE75W140
Caixa 12X0.946L	12VA111290	12VA111310

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto. Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br

Data:
30-05-08

Atualização
25-02-14

Iniciais do Autor
GLU

Revisão
Rev 02

Page 1 of 1

ASHLAND