

# Informação do Produto



UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

## VALVOLINE UNITRAC

**Valvoline Unitrac** é um fluido multifuncional de alta performance para qualquer tempo e projetado para tratores e equipamentos agrícolas. É recomendada para uso nos sistemas hidráulicos, redutores finais, transmissões, diferenciais, sistema de freios em banho de óleo.

### As vantagens do Valvoline Unitrac :

- Proteção contra o desgaste das engrenagens; bombas e válvulas hidráulicas;
- Ótima proteção contra a oxidação e corrosão;
- Compatibilidade com os retentores, componentes de borrachas e anéis;
- Excelente desempenho em baixas temperaturas

Características	SAE 30	SAE 10W30
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	11.3	9.4
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	100.0	56.0
Índice de Viscosidade	98	150
Ponto de Fluidez, °C,	-18	-39
CCS, cP		5700
Densidade 60°F	0.898	0.874
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.:200	Mín.200
Cor ASTM	L2.5	L1.5
Aparência	Límpido	Límpido

### Nível de Performance

API GL-4	SAE 30	SAE 10W30
Massey Ferguson CMS M1135, M1145, M1141 e M1143	SAE 30	SAE 10W30
John Deere JDM J20C	SAE 30	SAE 10W30
ZF TE ML 05F, 03E, 06K e 17E	SAE 30	SAE 10W30
VCE WB101	SAE 30	SAE 10W30
CASE MS 1207		SAE 10W30
Ford ESN-M2C86C e M2C134-D	SAE 30	SAE 10W30
Allison C4	SAE 30	SAE 10W30
Cat TO-2	SAE 30	SAE 10W30

Código de Produto	SAE 30	SAE 10W30
Balde de 20L	900200404 ou 01VA31806	900200304 ou 01VA31816
Tambor de 200L	01VA31807	900200302 ou 01VA31817

### Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.

Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

### Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

[www.valvoline.com.br](http://www.valvoline.com.br)

Data:  
30-05-08

Atualização  
25-02-14

Iniciais do Autor  
GLU

Revisão  
Rev 02

Page 1 of 1

**ASHLAND**