

Informação do Produto



UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

VALVOLINE PREMIUM BLUE®

Valvoline Premium Blue® é um lubrificante mineral multiviscoso de última geração, com um excelente desempenho em motores diesel funcionando em regime severo, bem como em motores a gasolina. O **Premium Blue®** incorpora uma formulação de tecnologia avançada, especialmente desenvolvida para atender às rígidas exigências de motores diesel moderno de baixo teor de emissão, operando nas mais diversas condições de trabalho. Sua formulação exclusiva é balanceada de forma a oferecer longos intervalos de troca de óleo ao mesmo tempo em que maximiza a vida útil do motor. **Premium Blue®** é marca registrada e recomendada por Cummins Engine Company, Inc.

As vantagens do Valvoline Premium Blue®:

- Elevada estabilidade química e manutenção da viscosidade proporcionam maior proteção em temperaturas extremas;
- Excepcional proteção contra desgaste no trem de válvulas;
- Elevada proteção contra formação de depósitos em altas temperaturas;
- Diminui os custos de manutenção e aumenta a produtividade da frota com menor número de paradas para lubrificação;
- Proporciona baixo consumo de óleo e excelente proteção antioxidante e anticorrosão.

Características	SAE 15W40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14.3
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	106.3
Índice de Viscosidade	142
Ponto de Fluidez, °C,	-33
CCS à -20°C	6313
TBN	10.7
Aparência	Límpido

Nível de Performance

CES 20078	MB 228.3	Volvo VDS-3
Cat ECF-1-a	Acea E7-04 issue 2	MB 228.1 e 229.1
API CI-4	API SL	MAN 3275
ACEA A3/B4-04	ACEA A3-02	ACEA B4-02
MAN 3275	Renault Truck RLD/RLD-2	Mack EO-M Plus
MTU Type 2	Global DHD-1	

Código de Produto	SAE 15W40
Caixa 24x 1L	900100307 ou 24VA21003
Bombona 20 L	900100304 ou 01VA21006
Tambor de 200 L	900100302 ou 01VA21007
IBC 1000L	900100301 ou 01VA22008
Granel	900100300 ou 01VA21008

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto. Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br

Data:
30-05-08

Atualização
27-02-14

Iniciais do Autor
GLU

Revisão
Rev 02

Page 1 of 1

ASHLAND