

# Informação do Produto



UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

## VALVOLINE PALLADIUM COMPLEX EP

**Valvoline Palladium Complex EP** é uma graxa formulado com sabão de lítio complexado (12-hidroxiestearato de lítio complexado), óleos minerais com alta viscosidade e aditivos antioxidante, antidesgaste e extrema pressão.

**Valvoline Palladium Complex EP** foi desenvolvido para promover excelente performance em baixas e altas temperaturas, apresentando grande aderência e excelente resistência a lavagem por água. Recomendado para lubrificação em equipamentos industriais e automotivos como rolamentos, mancais de esteiras, motores elétricos, engrenagens, cubo de roda automotivo, moinho de bola, juntas universais, prensas, laminadores, bombas etc. Indicada para temperatura de trabalho contínuo de até 170°C, suportando picos de até 200°C.

### As vantagens do Valvoline Palladium Complex EP

- Excelente adesividade e resistência a ação da água;
- Proteção contra o desgaste, oxidação e corrosão;
- Compatibilidade com os componentes de vedação

Características	Palladium Complex EP
Textura	Lisa
Cor	Castanho
Penetração	275
Ponto de Gota °C	Mín.: 250
Resistência a corrosão	Passa

Características	Óleo Básico
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14.0
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	145.0
Índice de Viscosidade	90

### Nível de Performance

NLGI2

Código de Produto	Palladium Complex EP
Balde de 20 kg	900700104
Tambor de 170 kg	900700103

### Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.

Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

### Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

[www.valvoline.com.br](http://www.valvoline.com.br)

Data:  
30-03-12

Atualização  
28-02-14

Iniciais do Autor  
GLU

Revisão  
Rev 02

Page 1 of 1

**ASHLAND**