

LUBRAX EXTRA TURBO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CG-4. Disponível no grau SAE 15W-40.

LUBRAX EXTRA TURBO controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.

LUBRAX EXTRA TURBO é recomendado para uso em motores diesel de tratores, caminhões, ônibus e utilitários (pick-ups e vans), em serviços rodoviários ou urbanos, inclusive turbinados, tais como os motores FORD, GMC, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN e VOLVO entre outros que requeiram um produto API CG-4.

LUBRAX EXTRA TURBO atende aos níveis de desempenho API CG-4, MAN 271 e VOLVO VDS e MERCEDES BENZ 228.1 (equivalente à DBL 6610.00).

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE	15W-40
Densidade a 20/4°C	0,8800
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	230
Ponto de Fluidez (°C)	-30
Viscosidade a 40°C (cSt)	111,9
Viscosidade a 100°C (cSt)	15,4
Índice de Viscosidade	141
Cinzas Sulfatadas (%peso)	1,05
Índice de Basicidade Total (mgKOH/g)	9,0

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Junho/2015

