

LUBRAX TURBO CG-4

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF e API CG-4. Disponível no grau SAE 20W-40.

LUBRAX TURBO CG-4 controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.

LUBRAX TURBO CG-4 é recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários e urbanos.

LUBRAX TURBO CG-4 atende ao nível de desempenho API CG-4.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE	20W-40
Densidade a 20/4°C	0,8772
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	228
Ponto de Fluidez (°C)	-27
Viscosidade a 40°C (cSt)	107,8
Viscosidade a 100°C (cSt)	14,0
Índice de Viscosidade	131
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,83
Índice de Basicidade Total (mgKOH/g)	7,6

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Dezembro/2014

