

# LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de elevado desempenho para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, com mais de 100.000 km de uso, inclusive os utilizados continuamente. Supera as exigências da classificação API SL. Pode ser usado em substituição aos óleos com nível API SL e API SJ. Disponível no grau SAE 25W-50.

**LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM** previne a formação de depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, possui uma elevada resistência à oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica. Além disso, proporciona a redução no consumo de óleo.

**LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM** possui agente condicionador de retentores e gaxetas para melhorar a condição dos mesmos de forma a reduzir os vazamentos internos e externos do motor.

**LUBRAX ESSENCIAL ALTA RODAGEM** é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com mais de 100.000 km de uso, sendo compatível com os óleos lubrificantes para motores de quatro tempos disponíveis no mercado.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, agente condicionador de retentores, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE	25W-50
Densidade a 20/4°C	0,8917
Ponto de Fulgor (VA) (°C)	244
Ponto de Fluidez (°C)	-27
Viscosidade a 40°C (cSt)	164,5
Viscosidade a 100°C (cSt)	18,2
Índice de Viscosidade	122
Cinzas Sulfatadas (%peso)	0,94

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Junho/2015

