

# LUBRAX ESSENCIAL SJ

Óleo lubrificante mineral de elevado desempenho para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, que atende aos níveis de desempenho API SJ. Disponível nos graus de viscosidade SAE 40 e SAE 20W-50.

**LUBRAX ESSENCIAL SJ** controla a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

**LUBRAX ESSENCIAL SJ** possui uma elevada resistência a oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica.

**LUBRAX ESSENCIAL SJ** possui um excelente desempenho em qualquer temperatura e permite partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

**LUBRAX ESSENCIAL SJ** é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados, sendo compatível com os óleos lubrificantes para motores de quatro tempos disponíveis no mercado.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE		40	20W-50
Densidade a 20/4°C		0,8952	0,8882
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	258	250
Ponto de Fluidez	(°C)	-21	-24
Viscosidade a 40°C	(cSt)	162,4	187,3
Viscosidade a 100°C	(cSt)	15,5	20,2
Índice de Viscosidade		97	125
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	0,72	0,76

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Dezembro/2014

